

### Características

#### ◆ Incluye

Central de 16 zonas (CROW-134) y teclado LCD (CROW-131).

#### ◆ Descripción

Central de avanzada tecnología que permite domotizar, automatizar, así como tener capacidad de control de accesos por medio de lectoras de proximidad, que son programables vía bus del teclado. El sistema también permite, a través de su software, crear un control de rondas. Este versátil panel se puede manejar vía radio así como mediante vía telefónica por medio de un módulo de voz.

El panel soporta teclados a led de 16 zonas, así como sofisticados teclados LCD con fácil comprensión de los eventos de alarmas.

El sistema de control de acceso es nominativo y jerárquico, generando información a través del bus de datos de modo que el monitorador podrá suministrar información sobre entrada y salida del personal.

Brinda la posibilidad de chequear o cambiar el estado de las salidas programables, armar o desarmar totalmente la alarma o alguna de sus particiones sólo por medio del teléfono, confirmando la selección realizada.

#### ◆ Características de la central

- Central serie *RUNNER* de 16 zonas cableadas, con sabotaje por zona, más sabotaje general.
- Admite hasta 16 zonas vía radio (mediante receptor opcional).
- Comunicador telefónico a receptora y a teléfonos domésticos (opcional con módulo de voz).
- 8 números telefónicos.
- Auto armado/desarmado y activación de salidas.
- 2 particiones con armado interior por partición.
- Hasta 100 usuarios y 80 pulsadores vía radio.
- 4 salidas programables disponibles en el panel, más la opción de ampliarlas mediante una placa.
- Programación de 16 tiempos de entrada y 2 de salida, más tiempos especiales para modo interior.
- Software para programación remota o vía PC.
- Bidireccional por PC y Eprom portátil.
- Posibilidad de conectar hasta 8 teclados y/o lectores de proximidad de la línea *RUNNER*.
- Fácil menú desplegable para programación rápida en teclado.
- Soluciones cableadas, vía radio y mixtas.
- Memoria de 255 eventos con fecha y hora.
- Opciones de domótica.
- Posibilidad de retrollamada en bidireccional.
- Opciones de control de accesos y conexión /desconexión mediante tarjetas y lectores de proximidad.
- Diseñada para cumplir la normativa EN-50131.
- Compatible con todos los accesorios *FreeWave*.



### Especificaciones de la central

Modelo	CROW-134
Zonas cableadas	16
Zonas vía radio	16 (opcional)
Particiones	2
Nº de usuarios	100
Nº de teclados	admite hasta 8

#### ◆ Características del teclado

- Teclado LCD, para centrales de la serie *RUNNER*.
- Teclas retroiluminadas y display en color azul.
- Pantalla LCD, con 2 líneas de 16 caracteres c/u.
- 3 botones de pánico y emergencia.
- Teclas con pulsación audible.
- Permite programación con sencillo menú en pantalla.
- Incluye tapa protectora para el teclado.

### Accesorios vía radio opcionales

- CROW-59** ● Receptor vía radio.
- CROW-100** ● Contacto magnético vía radio.
- CROW-127** ● Teclado vía radio.
- CROW-145** ● Pulsador de control vía radio.
- CROW-146** ● Detector infrarrojo vía radio.
- CROW-432** ● Detector de techo infrarrojo vía radio.
- CROW-103** ● Detector vía radio de rotura de cristales.
- CROW-113** ● Detector vía radio por rotura de hilo.